



WORLDCHEM[®]

Chemical Products

HO-RE-CA

- الفنادق
- المستشفيات
- المرافق العامة

DMX

مزيل البقع
والزيت, منظم ماكرو

ويمكن استخدامه بدلا من منتجات متعددة، يمكنه إزالة كل من النفط القوي والبقع العنيدة لذلك هو منتج اقتصادي. له روائح لطيفة، ينظف الجدران والمقاعد وصناديق القمامة. لذلك فمن الآمن استخدامه على المعدن والخرسانة والأسطح الزجاجية، والعديد من الأسطح البلاستيكية مثل الفينيل، فورميكا فوسفات زجاج شبيكي، طلاء الخشب، وغيرها من الأسطح القابلة للغسل والمضادة للماء. ويوفر تنظيف فعال. توصية للاستخدام: عن طريق تمبيع بالماء في نطاق 1-5 أو 1 إلى 50 باستخدام قطعة قماش أو فرشاة أو عن طريق البخاخ



5 / 10 / 20 / 30 LT

YKR

منظف وملمع
الستانلس ستيل
الكروم

انه منظف وملمع الستانلس ستيل الكروم. يحمي من العوامل الخارجية. التوصية للاستخدام: يتم استخدامه بطريقة غير ممددة



5 / 10 / 20 / 30 LT

SHN

منظف الحمام والتواليت
المركز

انه متنوع، البلاط الثابت، والحمام، منظف المراحيض. يقلل من روائح المراحيض ويظهر السطح المستخدم. يدمر البقع العنيدة، الطبقات الطحلبية في المراحيض، السخام، آثار الصابون والجير وبقع الماء، الأسطح المطبقة المصقولة. طريقة الاستخدام: يستخدم 1 إلى 5 عن طريق التخفيف بالماء



5 / 10 / 20 / 30 LT

KP

صابون الرغوة
الجاهز

صابون رغوة وضع خصيصا مع الجلسترين. يخفف ويدعم الجلد مع الجلسترين في حين أنه يحتوي على تطهير الجلد مع الصيغة الناعمة دون تحفيز قيمة pH 5.5. التوصية للاستخدام يتم استخدام المنتج مع موزعات خاصة. يتم اخذ كمية صغيرة جدا من المنتج في الأيدي يفرك، ويشطف بالماء



5 / 10 / 20 / 30 LT

CT

منظف اليد
السائل

لطيف الرائحة، مع الجلسترين، صابون اليد السائل الاقتصادي درجة 5.5 التوصية للاستخدام: بشكل نقي دون تمديد



5 / 10 / 20 / 30 LT

TR

منظف الفرن

والسخام والشحوم المحروقة

منظف غير قابل للاشتعال ذو اساس مائي، يتم إنتاجها خصيصا لصناعة تقديم الطعام أنها فعالة جدا لتنظيف الأفران، صواني الفرن، الشحوم المحروقة، القطران، السخام أبخرة المدخنة، وصناديق المجداف. لا تترك الروائح الكريهة والمخلفات. التوصية للاستخدام: يتم تخفيفه بالماء بنسب 1:5



5 / 10 / 20 / 30 LT

DDX

منظف الأوساخ الثقيلة
والنفط والدم
مزيل البقع مع
إنزيم الابيضاض

معدة خصيصا لالات غسيل الملابس الآلية. وقد صنعت لإزالة الأوساخ الثقيلة، والنفط، وبقع الدم. الصيغة الخاصة تحتوي على مواد نشطة قابلة للتحلل الحيوي. التوصية للاستخدام: يوصى باستخدام 12-15 جراما لكمية واحدة من الغسيل الجاف مع المياه العذبة من 10 إلى 20 درجة مئوية



5 / 10 / 20 / 30 LT

SP

بخاخ مزيل الشحوم

وهو منتج يمكنك استخدامه في تنظيف المطبخ والأريكة والسجاد ، ومع تركيبته فائقة القوة ، يمكن إزالة البقع النفطية الأكثر صعوبة. لدينا 5 و 10 و 20 و 30 و 60 كجم من المنتجات المركزة الرغوية وغير الرغوية طريقة الاستخدام: يتم استخدامه مع الماء 1/5 إلى 1/25



5 / 10 / 20 / 30 LT

VZ

مطري الغسيل
المركز السوبر

وهو منعم الغسيل المركز مع أقصى قدر من تأثير تليين في المياه المالحة والكلس. نتائج جيدة للغاية في المناشف والأقمشة الصوفية يوفر تجفيف أسرع للغسيل ويمنع التجاعيد. التوصية للاستخدام 100مل لغسيل الملابس ل40 كجم



5 / 10 / 20 / 30 LT

WT

ابيضاض بكثافة
عالية

ويوفر تنظيف مثالي في الحمامات والمراحيض والمصارف والبلاط بفضل التمسك الكثيف ، فإنه يتشبث بالأسطح وبالتالي يوفر قوة وحماية النظافة على السطوح المطبقة. التوصية للاستخدام: يتم استخدامه بطريقة غير ممددة



5 / 10 / 20 / 30 LT

ULG

منتج تنظيف عام مع
رائحة دائمة

وهو منتج التنظيف العام مع جوهر دائم والتي لا تحتوي على الفوسفات يترك نظافة دائمة ورائحة لطيفة على الأسطح بفضل تركيبته المثالية وجوهر الزهور. ويمكن استخدامه بأمان على جميع الأسطح التي لا تتأثر بالماء. التوصية للاستخدام: تم تخفيف منتج وحدة واحدة مع 30 إلى 60 وحدة من الماء



5 / 10 / 20 / 30 LT

AR POWER

مزيل الرائحة السيئة

هو مزيل الرائحة السيئة بقوة وفعالية. يزيل الروائح الكريهة بشكل فعال في أماكن مثل غرف الفنادق والشقق ومراكز الأعمال وأماكن العمل والمكاتب ودورات المياه وتجهيز الأغذية وتغليف الوحدات وغرف خلع الملابس والمدارس الخ. وهو يحيد جميع أنواع الروائح غير المرغوب فيها مثل السجائر والأسماك والثوم والبصل والتنفس والتبغ والبول والعرق. في بداية تطبيقه يزيل الروائح الكريهة بسرعة يستبدلها برائحة منعشة توصية للاستخدام: رشه نقيه بما فيه الكفاية بالنظر إلى حجم المنطقة



5 / 10 / 20 / 30 LT

ACL

ملمع الخشب

يتم استخدامه لتلميع وصيانة السطح الخشبي. توصية للاستخدام: يتم رشه على السطح الخشبي وتوزيعه على السطح بمساعدة قطعة قماش أو إسفنجة. يوفر تألق طويل الأمد ونظافة. ويمكن أيضا أن تستخدم عن طريق تمييع 1 إلى 4 وطريقة المسح لسطح الباركيه



5 / 10 / 20 / 30 LT

DR

بودرة تسليك المجاري
الصرف الصحي

مع كسر الدهون الصلبة التي تشكلت، فإنه يمنع تشكيل الدهون الصلبة مرة أخرى بفضل طبقة زلقة
ويمنع انسداد عن طريق حل القطع المتركمة بحيث أنها سوف تتدفق بسهولة داخل الأنبوب
التوصية للاستخدام: يجب استخدامه بطريقة غير مخففة



5 / 10 / 20 / 30 LT

MTC

الشامبو
المركز لغسالات
الصحون

إنه منظف لغسالة الصحون الأوتوماتيكية من النوع الصناعي. وهو منتج وضت للحصول على نتائج مثالية وخاصة مع الماء من مستويات صلابة مختلفة. يزيل الروائح الثقيلة عن طريق اختراق عميق في الأوساخ والنفط تماما. يوفر التنظيف المقاوم للصدأ
توصية للاستخدام: يتم استخدامه مع وحدات الغسل المتصلة بغسالات الصحون الصناعية. الجرعة هي 1.5-3.5 غرام للتر الواحد



5 / 10 / 20 / 30 LT

BRT

منظف وملمع اجزاء
غسالات الصحون

هو منظف وملمع غسالات الصحون من النوع الصناعي. أنها فعالة على المياه من جميع مستويات الصلابة. يعطي تألق للزجاج والمعادن، ومواد عن طريق منع التكلس. لا يترك بقع. يتجنب وقوع المنظفات على الخزف
الأطباق عن طريق رغوة مانعة. توصية للاستخدام: يتم استخدامه مع وحدات الغسل المتصلة بغسالات الصحون الصناعية. الجرعة هي 0.1 غرام للتر الواحد



5 / 10 / 20 / 30 LT

MKC

مذيب الجير لغسالات
الصحون

مذيب الجير وضع خصيصا لغسالات الصحون الاوتوماتيكية. يحمي غسالات الصحون من التكلس
يمنع فقدان الطاقة. ليس لديها آثار تآكل على الفولاذ المقاوم للصدأ
التوصية للاستخدام: يجب إضافتها إلى الماء بما يتناسب مع 1:10 اعتمادا على قدرة الخزان لغسالة الصحون وكثافة أسطح الجير



5 / 10 / 20 / 30 LT

HT

منظف اغطية النوافذ

وهي فعالة في إزالة الموجات وظلال الألوان على النسيج والألياف المستخدمة في قطاع النسيج. التوصية للاستخدام: يتم استخدامه بطريقة غير مخففة



5 / 10 / 20 / 30 LT

SUN

منتجات تنظيف عامة ذات رائحة معطرة

لديها رائحة دائمة، وتركيز عال بفضل الصيغة المثالية ورائحة جديدة، لديها نظافة دائمة والكثير من الرائحة على جميع الأسطح. ويمكن استخدامه بأمان على جميع الأسطح التي لا تتأثر بالماء. التوصية للاستخدام: تم تخفيف منتج وحدة واحدة مع 30 إلى 60 وحدة من الماء



5 / 10 / 20 / 30 LT

KNZ

عطر الغرف الخشبية

وهو عطر الغرف اليوسفي يجعل لجميع أنواع البيئات الداخلية رائحة معطرة. ينظف الهواء وينعشه في البيئة المطبقة. توصية للاستخدام: إلى الدرجة المطلوبة من الرائحة، يتم رشها بشكل نقي أو مخففة بالماء



5 / 10 / 20 / 30 LT

DC

بودرة منخفضة الرغوة مع منظم مبيض

وهو مسحوق منظفات منخفضة الرغوة مع مبيض وضعت خصيصا للغسالات الآلية المستخدمة في المغاسل. تستخدم بشكل فعال في إزالة البروتين وبقع الدم. توصية للاستخدام: مناسبة للغسالات الصناعية. 10-20 غرام يستخدم ل1 كجم من الغسيل الجاف



5 / 10 / 20 / 30 LT

STERHAND 100

منظف اليدين والجلد ذو الاساس الكحولي

لديه خصائص مضادة للجراثيم، مبيد الفطريات، مطهر. لا يتطلب الشطف وسهل الاستخدام، ويجف بسرعة، وفعال جدا ضد الفطريات وتشكل البكتيريا. لا يجعل الجلد جافا ومناسب لجميع أنواع البشرة. التوصية للاستخدام: يجب استخدامه بطريقة غير مخففة



5 / 10 / 20 / 30 LT

WORLD CLEAN

منظف السطح المضاد للبكتيريا

في الأماكن العامة والخاصة، وتنظيف المعدات والأثاث وتطهير المدارس والمساجد والمرافق الاجتماعية والجدار والأرضيات وأسطح الأرضيات وتطهير المؤسسات الطبية (العيادات والمستشفيات) وتنظيف المعدات والأسطح القائمة على البولييمر والأرضيات والأسطح المعدنية. له تأثير مضاد للجراثيم قوي المطلوب من قبل المناطق التي تتطلب النظافة العالية الصيغة القوية تقتل 99.9% من البكتيريا المعروفة بشكل فعال. التوصية للاستخدام: تستخدم نقية



5 / 10 / 20 / 30 LT

CF

ماسح وملمع ذو صيغة مكثفة

بفضل تركيبته الكثيفة، ينظف بكمية صغيرة من المنتج. إنه منتج تنظيف فائق القوة. وهي صيغة تتكون من عوامل سطح نشطة مما يجعل هذا المنتج مثالي لتنظيف الحمامات والبلاط. توصية للاستخدام: يتم تطبيق المنتج بشكل نقي وبعد الفرك مع اسفنجة أو قماش مغسولة



5 / 10 / 20 / 30 LT

منظفات الغسيل الصناعية

DC

بودرة منظفة منخفض
الرغوة مع مبيض

وهو مسحوق منخفضة الرغوة مع مبيض وضعت خصيصا للغسالات الآلية المستخدمة في المغاسل. تستخدم بشكل فعال في إزالة البروتين وبقع الدم
التوصية للاستخدام: مناسبة للغسالات الصناعية. 10-20 غرام يستخدم ل 1 كجم من الغسيل الجاف



5 / 10 / 20 / 30 LT

DOP

المبيض
الأكسجيني

وهي مادة غسيل مساعدة تعتمد على الأكسجين مع مبيض. لا يضر الغسيل، ويمكن استخدامه بأمان مع الغسيل الأبيض
توصية للاستخدام: مناسبة للغسالات من النوع الصناعي. يستخدم 5-10 غرام ل 1 كجم من الغسيل الجاف



5 / 10 / 20 / 30 LT

VZ

ملين الغسيل
القوي المركز

وهو منعّم الغسيل المركزة مع أقصى قدر من تأثير تليين في المياه المالحة والكلس. يعطي نتائج جيدة للغاية في المناشف والأقمشة الصوفية. يوفر تجفيف أسرع للغسيل ويمنع التجاعيد
التوصية للاستخدام: 100 مل لغسيل الملابس 40 كجم



5 / 10 / 20 / 30 LT

TPS

مزيل صدأ النسيج

وهي فعالة لإزالة الصدأ المعدني من النسيج والألياف المستخدمة في قطاع النسيج. لا يضر النسيج والألياف
التوصية للاستخدام: يتم استخدامه فقط عن طريق طريقة الرش والغمس وبعد استخدامه، يجب شطفه



5 / 10 / 20 / 30 LT

TPX

مزيل صدأ
النسيج

فعال لتنظيف بقع الصدأ على منتجات النسيج. ومن الأمان استخدامه مع أي منتج نسيج
التوصية للاستخدام: يتم استخدامه فقط عن طريق طريقة الرش والغمس وبعد استخدامه، يجب شطفه



5 / 10 / 20 / 30 LT

DSL

مزيل الأوساخ
والزيت
من الغسيل

وهو منتج تم إنتاجه خصيصا لآلات غسيل الملابس من النوع الصناعي. وهي مصممة خصيصا للزيت الثقيل والأوساخ على الأقمشة. بفضل تركيبته القوية ينظف الملابس تماما. أنه يعطي نتائج ممتازة في كل درجات الحرارة
توصية للاستخدام: مناسبة للغسالات من النوع الصناعي. يستخدم 50-100 غرام ل 1 كجم من الغسيل الجاف



5 / 10 / 20 / 30 LT

منظفات الغسيل الصناعية

DDX

مزيل الأوساخ الثقيلة
والزيت والدم والبقع مع
الانزيم المبيض

وهي معدة خصيصا لآلات غسيل الملابس الآلية. وقد وضعت لإزالة الأوساخ الثقيلة، والنفط، وبقع الدم. الصيغة الخاصة تحتوي على مواد نشطة قابلة للتحلل الحيوي
التوصية للاستخدام: يوصى ب 12-15 جراما لكمية واحدة من الغسيل الجاف عند استعمال المياه العذبة من 10 إلى 20 درجة مئوية



5 / 10 / 20 / 30 LT



المدارس

DMX

مزيل البقع
المركزة و الزيت
منظف ماكرو

يمكن استخدامه بدلا من منتجات متعددة، يمكنه إزالة كل من النفط القوي والبقع العنيدة لذلك هو منتج اقتصادي. له رائحة لطيفة، ينظف الجدران، المقاعد، صناديق القمامة. آمن للاستخدام على المعدن والخرسانة والأسطح الزجاجية، والعديد من الأسطح البلاستيكية مثل الفينيل، فورميكا الفسيفساء، طلاء الخشب، وغيرها من الأسطح القابلة للغسل والمقاومة للماء يوفر التنظيف الفعال
توصية للاستخدام: عن طريق تمييع الماء في نطاق 1-5 أو 1 إلى 50 باستخدام قطعة قماش أو فرشاة أو عن طريق البخاخ



5 / 10 / 20 / 30 LT

SHN

منظف
الحمام والمرحاض
المركز

متنوع التنظيف، البلاط، الحمام، و المرحاض. يقلل من روائح المرحاض ويطهر السطح المستخدم. يدمر البقع العنيدة، طبقات الطحلب في المرحاض، السخام، آثار الصابون، الجير، وبقع الماء، الأسطح طريقة الاستخدام: يستخدم 1 إلى 5 عن طريق التخفيف بالماء



5 / 10 / 20 / 30 LT

CT

منظف اليدين السائل

لطيف الرائحة، مع الجلسترين، منظف اليدين السائل اقتصادي
درجة الحموضة 5.5
التوصية للاستخدام: بشكل نقي



5 / 10 / 20 / 30 LT

KP

صابون الرغوة
الجاهز

صابون رغوة وضع خصيصا مع الجلسترين. يدعم الجلد مع الجلسترين الذي مع تركيبته الناعمة. درجة الحموضة 5.5
التوصية للاستخدام: تستخدم مع موزعات خاصة. كمية صغيرة جدا من المنتج يجب أن تؤخذ في الأيدي يفرك ثم شطف بالماء



5 / 10 / 20 / 30 LT

ULG

منتج تنظيف عام مع
رائحة دائمة

منتج التنظيف العام مع جوهر دائم التي لا تحتوي على الفوسفات يترك نظافة دائمة ورائحة لطيفة على الأسطح بفضل تركيبته المثالية. وجوهر الزهور. ويمكن استخدامه بأمان على جميع الأسطح التي لا تتأثر بالماء
التوصية للاستخدام: يجب تخفيف منتج وحدة واحدة ب 30 إلى 60 وحدة من الماء



5 / 10 / 20 / 30 LT

SUN

المنظف العالم ذو
الرائحة المعطرة

لديه رائحة دائمة، وتركيز عال بفضل الصيغة المثالية، لديه نظافة دائمة ورائحة لطيفة على جميع الأسطح. ويمكن استخدامه بأمان على جميع الأسطح التي لا تتأثر بالماء
التوصية للاستخدام: يجب تخفيف منتج وحدة واحدة ب 30 إلى 60 وحدة من الماء



5 / 10 / 20 / 30 LT

المدارس

AR POWER

مزيل الروائح المزعجة

مزيل الرائحة السيئة قوي وفعال. يزيل الروائح الكريهة بشكل فعال في أماكن مثل غرف الفنادق والشقق ومراكز الأعمال وأماكن العمل والمكاتب ودورات المياه... وتجهيزات الأغذية ووحدات التعبئة والتغليف وغرف خلع الملابس والمدارس الخ يحيد جميع أنواع الروائح غير المرغوب فيها مثل السجائر والأسماك والثوم والبصل والتبغ والبول والعرق. تطبيقها لمرّة واحدة يزيل بسرعة الروائح الكريهة ويستبدلها برائحة منعشة. توصية للاستخدام: رشه نقيه بما فيه الكفاية بالنظر إلى حجم المنطقة



5 / 10 / 20 / 30 LT

DR

بودرة تسليك المجاري

يكسر الدهون الصلبة التي تشكلت في المجرى، يمنع تشكل الدهون الصلبة مرة أخرى بفضل تشكيل طبقة زلقة. يمنع الانسداد عن طريق حل الاوساخ المتراكمة حيث أنها سوف تتدفق بسهولة داخل الأنبوب



5 / 10 / 20 / 30 LT

WT

مبيض بكثافة
عالية

يوفر تنظيف مثالي في الحمامات والمراحيض والمصارف والبلاط. بفضل اتساقها الكثيف ، يتم تطبيقها على الأسطح ، وبالتالي توفر نظافة قوية وحماية على الأسطح المطبقة
التوصية باستخدامها: يجب استخدامها بطريقة غير ممددة



5 / 10 / 20 / 30 LT

STERHAND 100

مطهر اليدين ذوالاساس
الكحولي

لديه خصائص مضادة للجراثيم، مبيد الفطريات، مطهر. لا يتطلب الشطف وسهل الاستخدام ، ويجف بسرعة ، وفعال جدا ضد الفطريات وتشكيل البكتيريا. لا يجعل الجلد جافا، ومناسب لجميع أنواع الجلد
التوصية للاستخدام: يجب استخدامه بطريقة غير مخففة



5 / 10 / 20 / 30 LT

WORLD CLEAN

منظف الاسطح

المضاد للبكتيريا

يستعمل في الأماكن العامة والخاصة، وتنظيف المعدات والأثاث وتطهير المدارس والمساجد والمرافق الاجتماعية والجدار والأرضيات وأسطح الأرضيات، وتطهير المؤسسات الطبية (العيادات والمستشفيات)، وتنظيف المعدات والأسطح القائمة على البوليمر، والأرضيات، والأسطح المعدنية. له التأثير المضاد للجراثيم القوي المطلوب من للمناطق المطلوب فيها نظافة عالية. الصيغة القوية تقتل 99.9% من البكتيريا المعروفة بشكل فعال



5 / 10 / 20 / 30 LT

التجهيزات الخشبية ومواد الأثاث الكيميائية

DLM 200

مزيل الغراء

يتم استخدامه لتنظيف الغراء على الأشرطة المنزقة. ينظف خصوصا الملتصق على الطبقة السفلى من المنصات. أنه يقلل من تأثير الالتصاق لديه رائحة الليمون لذلك لا تعطي رائحة سيئة في المواد التوصية باستخدامها بطريقة غير ممددة



5 / 10 / 20 / 30 LT

DLM 203

مزيل الغراء

يتم استخدامه لتنظيف الغراء على الأشرطة المنزقة. ينظف خصوصا الملتصق على الطبقة السفلى من المنصات. أنه يقلل من تأثير الالتصاق لديه رائحة الليمون لذلك لا تعطي رائحة سيئة في المواد التوصية باستخدامها بطريقة غير ممددة



5 / 10 / 20 / 30 LT

HKN

مزيل غراء
الالات

في أنظمة الآلات خاصة حيث يتم تنفيذ طلاء الأثاث ، يتم استخدامه لإزالة بقايا الغراء المخفف على المنتج النهائي كمذيب منفذ التوصية باستخدامه: يجب استخدامه بطريقة غير ممددة



5 / 10 / 20 / 30 LT

STM

منظف الخشب
الصناعي

يوفر تنظيف مثالي على الأسطح الخشبية. بفضل التركيبة الكثيفة ، يتبخر بسرعة. إنه يوفر الوقت التوصية باستخدامه: يجب استخدامه بطريقة غير ممددة



5 / 10 / 20 / 30 LT

SOFT 100

منظف الغراء السائل

ينظف بسهولة الغراء على الشريط اللاصق. طريقة الاستخدام: يتم استخدامه بشكل نقي



5 / 10 / 20 / 30 LT

المواد الكيميائية لمعالجة المياه

DAP 1000

زجاجات المياه التجارية

يستخدم بتركيز 0.5-1 في المئة. يتم تخفيفه بالماء، وشطفه. يتم استخدامه مع المياه الناعمة والقاسية. والنتيجة المثالية هي تنظيف الأسطح الساخنة و المخفف بالماء الساخن



5 / 10 / 20 / 30 LT

ACC

قوة مستمدة من قوة
السائل الحمضي
التنظيف المنتج
من خلط
الأحماض غير العضوية

يتم استخدامه لتنظيف الميكرات، والفواصل، الفولاذ المقاوم للصدأ، والحبال. عادة ما يتم التنظيف بشكل دوري في كل من الظروف الحمضية والقلووية التوصية للاستخدام: في تركيز 0.5-2٪ في 60 درجة مئوية 20 ~ 25 دقيقة مع مراعاة الدورة الداخلية للجهاز



5 / 10 / 20 / 30 LT

DMC 300

منظف الإبريق

ينظف الوسائل الغذائية والأسطح التي تم الاتصال بها وغيرها من جميع الأسطح. هو الأسهل للاستخدام. لا يسبب أي بقايا. يمدد 1 إلى 10 أو 1 إلى 50 بالماء. يتم امتصاصه من السطوح المطبقة. يتم تطبيقه بشكل روتيني لتوفير التحكم توصية للاستخدام: يتم شطفه بالماء بشكل جيد



5 / 10 / 20 / 30 LT

FL

مذيب الرواسب والجير و
الصدأ

هو نوع من المنظفات الحمضية التي تزيل الأسمنت والجير والرواسب والصدأ بأمان مع الصيغة الخاصة به. ينظف الكتل على الأسطح المعدنية دون الإضرار بالطلاء التوصية للاستخدام: يجب تخفيفه بالماء بنسبة 1/20 اعتمادا على كثافة الرواسب والجير



5 / 10 / 20 / 30 LT

HND

منظف اليدين
الكحولي الاساس

هو مطهر اليد مصنع خصيصا على أساس كحولي الذي لا يتطلب الشطف. لديه قدرة اباده للجراثيم، مبيد الفطريات، وخصائص مطهرة. لا يترك بشرتك جافة. يرطب الجلد مناسب لجميع أنواع البشرة توصية للاستخدام: يجب أن تؤخذ كمية معينة من المنتج في متناول اليد وفرك في جميع أنحاء يديك. بعد تطبيقه على اليد، لا ينبغي شطفه. إنه مطهر صديق للبشرة



5 / 10 / 20 / 30 LT

CTA

صابون اليد النقي

لديه رائحة لطيفة مع الغليسيرين ، اقتصادي. يوفر التطهير الفعال



5 / 10 / 20 / 30 LT

المواد الكيميائية لمعالجة المياه

CT

منظف اليدين السائل

لطيف الرائحة، مع الجلسترين، صابون اليد السائل
الاقتصادي
درجة الحموضة 5.5
توصية الاستخدام: بشكل نقي



5 / 10 / 20 / 30 LT

SP

بخاخ
مزيل الشحوم

منتج يمكنك استخدامه في تنظيف المطبخ والأريكة والسجاد ، ومع تركيبته
فائقة القوة ، يمكنك إزالة البقع النفطية الأكثر صعوبة. لدينا 5 و 10 و 20
و 30 و 60 كجم من المنتجات المركزة الرغوية وغير الرغوية
طريقة الاستخدام: يتم استخدامه مع الماء 1/5 إلى 1/25



5 / 10 / 20 / 30 LT



الإنشاءات

CR

مزيل الاسمنت
والخرسانة المركز

يزيل البقايا من الاسمنت والحجر والخرسانة بعد الانتهاء من البناء. وهو مزيل قوي للاسمنت في صوامع الاسمنت، في الخلطات، المضخات. لا يسبب أي ضرر أو تآكل على الأسطح المطبقة، ويوفر حماية وإطالة عمر الآلات وقطع الغيار
التوصية للاستخدام: يجب تخفيفه بالماء بنسبة 1/5 اعتمادا على سمك الرواسب



5 / 10 / 20 / 30 LT

MN

مذيب الرواسب
المعدنية

أنها فعالة في تنظيف الأوساخ الثقيلة جدا. يذوب الرواسب المعدنية وبقايا السيليكون ويقع الصدأ التي هي مشكلة شائعة حيث تتجمع المياه



5 / 10 / 20 / 30 LT

SHN

منظف الحمام
والتواليت المركز

منظف متنوع، للبلات والحمام، و المراض. يقلل من روائح المراض ويطهر السطح المستخدم عليه. يدمر البقع العنيدة، طبقات الطحلب في المراض، السخام، آثار الصابون، الحبر، ويقع الماء والأسطح المطبق عليها
طريقة الاستخدام: يستخدم 1 إلى 5 عن طريق التخفيف بالماء



5 / 10 / 20 / 30 LT

HT FARKLI

مزيل الغراء

يستخدم لازالة العلامات واثار الشريط اللاصق



5 / 10 / 20 / 30 LT

EL

منظف الرطوبة، والأوساخ
والنفط والقذارة من
المعدات الكهربائية

وهو مذيب عازل يستخدم لتنظيف وإزالة الرطوبة من المحركات الكهربائية وقطع الغيار دون تفكيكها. ومن الممكن أن يتم رشها على أجهزة الاتصال ودورات المحرك حتى يتم إزالة الغبار والزيت والقذارة تماما. يتبخر بسرعة
التوصية للاستخدام: يجب تطبيقها مباشرة على السطح



5 / 10 / 20 / 30 LT

BSJ

الجل المزيل للطلاء

مزيل الطلاء القوي بفضل تركيبته الخاصة من نوع الجل، فإنه يوفر التنظيف السهل والسريع. مع الكثافة العالية، فإنه يعمل على إزالة بقايا التقشير الصعبة قبالة السطح
التوصية باستخدامها: يجب استخدامها بطريقة غير ممددة



5 / 10 / 20 / 30 LT

الإنشاءات

FLX

مذيب الرواسب
والجير والصدأ

وهو نوع من المنظفات الحمضية التي تزيل الأسمنت والجير والرواسب والصدأ بأمان مع الصيغة الخاصة به. ينظف الكتل على الأسطح المعدنية دون الإضرار بالطلاء
التوصية للاستخدام: هو أن يتم تخفيفها بالماء في نسبة 1/20 اعتماداً على كثافة الرواسب والجير



5 / 10 / 20 / 30 LT

YKR

لمع ومنظف الستانلس
ستيل والكروم

ينظف ويلمع الفولاذ المقاوم للصدأ و الكروم . يحمي من العوامل الخارجية
التوصية باستخدامها: يجب استخدامها بطريقة غير ممددة



5 / 10 / 20 / 30 LT



المنسوجات

STSP

STSP / ST / STK

حل بقع النسيج

وهي فعالة في إزالة الأوساخ والشحوم والبقع الأخرى من النسيج المستخدم في قطاع النسيج. تتوفر صيغ بديلة مختلفة اعتماداً على خصائص النسيج والبقع
التوصية باستخدامها: يجب استخدامها بطريقة غير ممددة



5 / 10 / 20 / 30 LT

HT

منظف غطاء
النوافذ المتحرك

وهي فعالة في إزالة التموجات وظلال الألوان على النسيج والألياف المستخدمة في قطاع النسيج
التوصية باستخدامها: يجب استخدامها بطريقة غير ممددة



5 / 10 / 20 / 30 LT

INVOLAN

مزيل صبغة المنسوجات

ويستخدم كمزيل الصبغة في صناعات النسيج والألياف. هو يمدد 5-20 وحدة مياه لكل وحدة منتج.



5 / 10 / 20 / 30 LT

STK

STSP / ST / STK

حل بقع النسيج

وهي فعالة في إزالة الأوساخ والشحوم والبقع الأخرى من النسيج المستخدم في قطاع النسيج. تتوفر صيغ بديلة مختلفة اعتماداً على خصائص النسيج والبقع
التوصية باستخدامها: يجب استخدامها بطريقة غير ممددة



5 / 10 / 20 / 30 LT

TPX

مزيل الصدأ للنسيج

وهي فعالة في تنظيف الصدأ المعدني على النسيج والألياف في صناعة النسيج
ومن المستحسن أن تستخدم مع مسدس الضغط للبقع. يتم رش المنتج على السطح فقط ليتم تطبيقه بمسدس الضغط



5 / 10 / 20 / 30 LT

SP

بخاخ
مزيل الشحوم

يمكنك استخدامه في تنظيف المطبخ والأريكة والسجاد ، ومع تركيبته فائقة وهو منتج
إزالة البقع النفطية الأكثر صعوبة. لدينا 5 و 10 و 20 و 30 و 60 كجم القوة ، يمكنه
من المنتجات المركزة الرغوية وغير الرغوية
طريقة الاستخدام: يتم استخدامه مع الماء 1/5 إلى 1/25



5 / 10 / 20 / 30 LT

المنسوجات

DSL

مزيل الاوساخ
والزيت من
الملابس

وهو منتج تم إنتاجه خصيصا لألات غسل الملابس من النوع الصناعي. وهي مصممة خصيصا للزيت الثقيل والأوساخ على الأقمشة. بفضل تركيبته القوية، ينظف الملابس تماما. أنه يعطي نتائج ممتازة في كل درجات الحرارة
توصية للاستخدام: مناسبة للغسالات من النوع الصناعي. يستخدم 50-100 جرام ل 1 كجم من الغسيل الجاف



5 / 10 / 20 / 30 LT

DMX

مزيل الاوساخ والزيت
المركز
منظف ماكرو

ويمكن استخدامه بدلا من منتجات متعددة، يمكنه إزالة كل من النفط القوي والبقع العنيدة لذلك هو منتج اقتصادي. له روائح لطيفة، ينظف الجدران، المقاعد، صناديق القمامة. ومن الأمان للاستخدام على المعدن والخرسانة والأسطح الزجاجية، والعديد من الأسطح البلاستيكية مثل الفينيل، فورميكا، الفيسفاس، طلاء الخشب، وغيرها من القابلة للغسل بالمياه والمقاومة للماء يوفر التنظيف الفعال
توصية للاستخدام: عن طريق تمييع الماء في نطاق 1-5 أو 1 إلى 50 باستخدام قطعة قماش أو فرشاة أو عن طريق البخاخ



5 / 10 / 20 / 30 LT



المعامل

SL

مذيب الزيت
الصناعي

وهو مذيب قوي ينظف زيتنا وشحوما كثيفة الجفاف بشكل خاص. إنه ليس قابل للحرق. إنه اقتصادي التوصية للاستخدام: يجب تخفيفه بالماء بنسبة 1/4 أو 1/20 اعتمادا على كثافة الأوساخ والزيت



5 / 10 / 20 / 30 LT

SP

بخاخ
مزيل الشحوم

وهو منتج يمكنك استخدامه في تنظيف المطبخ والأريكة والسجاد ، ومع تركيبته فائقة القوة ، يمكنه إزالة البقع النفطية الأكثر صعوبة. لدينا 5 و 10 و 20 و 30 و 60 كجم من المنتجات المركزة الرغوية وغير الرغوية طريقة الاستخدام: يتم استخدامه مع الماء 1/5 إلى 1/25



5 / 10 / 20 / 30 LT

TYT

منظف الزيت
الفائق

وهو منتج قلوي خاصة بالنسبة للزيوت المجففة والطرية. وهي فعالة في إزالة الأوساخ الثقيلة وطبقات الزيت في الفنادق وحاويات القمامة الى جانب ذلك، يتم استخدامه بأمان في عمليات الغسيل قبل الملء في مرافق تعبئة العبوات. وصنع بحيث يحرق الجلد التوصية للاستخدام: يتم تخفيف وحدة واحدة من المنتج مع 5-20 الماء. يتم رشه والانتظار بضع دقائق ومسح النفط المذاب والأوساخ



5 / 10 / 20 / 30 LT

ET

حامي ومعد
السطوح المعدنية

هو يحمي السطح المعدني فوسفاتي المنتج. وهو يعد السطوح المعدنية لتطبيق الطلاء و عن طريق إزالة الصدأ والزيت والشحوم من السطح المعدني في تطبيق واحد التوصية للاستخدام: يجب تخفيفه بالماء في النسبة 1:1 إلى 1:10. يجب أن تكون درجة حرارة الماء المخفف 50-60 درجة مئوية بحيث يمكن تشكيل طبقة فوسفات أكثر فعالية



5 / 10 / 20 / 30 LT

ETX3

معد السطح المعدني
و منتج الفوسفات

وهو منتج حماية سطح معدني وفوسفاتي المستخدم على نطاق واسع في الصناعات. يتم استخدامه لإزالة الشحوم وتنظيف الأسطح المعدنية والاستعداد للرسم، فإنه يحمي الأسطح المعدنية ضد التآكل ويعطي التصاق أكثر فعالية التوصية للاستخدام: يتم استخدامه عن طريق تخفيف 1:1 إلى 1:15 بالماء



5 / 10 / 20 / 30 LT

MT

معد السطح المعدني

يقوم بإعداد الأسطح المعدنية للطلاء عن طريق إزالة الصدأ والزيت والشحوم من السطح المعدني في تطبيق واحد. تآكل المعدن على نطاق مجهري ويبني على السطح طبقة فوسفات توفر تغليف أفضل للطلاء التوصية للاستخدام: يجب تخفيفه بالماء بما يتناسب مع 1/5



5 / 10 / 20 / 30 LT

المعامل

RS

مخترق
ومفكك

يحل المسامير العالقة والصدئة، دبائيس التريباس، موصلات، فضلا عن الأدوات والمعدات الملحومة من الصدأ بسرعة كبيرة ويجعلها قابلة للاستخدام مرة أخرى. إلى جانب طابعها باعتبارها مفككة كما أن لديها خصائص تنظيف الزيت، والصدأ ومنع اثارها
التوصية باستخدامها: يجب استخدامها بطريقة غير ممددة



5 / 10 / 20 / 30 LT

FL

مذيب الرواسب
الإضافية، الجير والصدأ

وهو نوع منة المنظفات الحمضية التي تزيل الأسمنت والجير والرواسب التي تقع والصدأ بأمان مع الصيغة الخاصة به. ينظف الكتل على الأسطح المعدنية دون الإضرار بالطلاء
التوصية للاستخدام: يجب تخفيفه بالماء بنسبة 1/20 اعتمادا على كثافة الرواسب والجير



5 / 10 / 20 / 30 LT

FLX

مذيب الرواسب الإضافية
الجير والصدأ

وهو نوع من المنظفات الحمضية التي تزيل الأسمنت والجير والرواسب تقع والصدأ بأمان مع الصيغة الخاصة به. ينظف الكتل على الأسطح المعدنية دون الإضرار بالطلاء
التوصية للاستخدام: يجب تخفيفه بالماء بنسبة 1/20 اعتمادا على كثافة الرواسب والجير



5 / 10 / 20 / 30 LT

BSJ

طلاء جيلي
مزيل الطلاء
المزيل

هو مزيل الطلاء القوي. وبفضل تركيبته الخاصة من نوع الجل، فإنه يوفر التنظيف السهل والسريع. مع الكثافة العالية، فإنه يعمل على إزالة بقايا التقشير الصعبة قبالة السطح
التوصية باستخدامها: يجب استخدامها بطريقة غير ممددة



5 / 10 / 20 / 30 LT

BS

مزيل
الطلاء

وضعت بشكل خاص لإزالة البقع. مزيل الطلاء القوي. بفضل التركيبة الخاصة، فإنه يوفر التنظيف السهل والسريع ويتبخر بسرعة. لا يترك أي آثار للأوساخ والبقع
التوصية باستخدامها: يجب استخدامها بطريقة غير ممددة



5 / 10 / 20 / 30 LT

STSP

STSP / ST / STK /
مزيل بقع النسيج

وهي فعالة في إزالة الأوساخ والشحوم والبقع الأخرى من النسيج المستخدم في قطاع النسيج. الصيغ البديلة المختلفة هي المتاحة اعتمادا على النسيج وخصائص البقع. التوصية للاستخدام: يجب استخدامه بطريقة غير ممددة



5 / 10 / 20 / 30 LT

المعامل

INX

أكسدة - سطح
نظافة وتجديد
منتج

وهو منتج تنظيف وتجديد سطح الأكسدة التي يمكن استخدامها بأمان على الأسطح والكروم والفولاذ المقاوم للصدأ في الصناعات التحويلية والفنادق والمطاعم. يمكن بسهولة تنظيف التآكل والأوساخ والصدأ. ينظف المصادر الرطبة، ويمنع التلوث ويزيل بصمات الأصابع. ينظف الآثار والبقع والصدأ
التوصية للاستخدام: يتم استخدامه عن طريق تخفيف 1 إلى 5 إلى 10 بالماء



5 / 10 / 20 / 30 LT

RSF

سوبر مركز
مانع الصدأ
والتآكل

وهو منتج وقائي من الصدأ والتآكل ، يتم تطبيقه عن طريق إضافة الماء المتداول في أنظمة الدوائر المغلقة ، أو أبراج التبريد ، أو المراجل البخارية. يمنع التكوينات البكتيرية في الآلات التي تعمل مع زيت البوراكس. اقتصادي، مخفف مع كميات كبيرة من الماء، ولا يتطلب شطف. لا يحتوي على مركبات حمضية
التوصية للاستخدام: يجب تخفيفه بالماء بنسب 1/60 إلى 1/100



5 / 10 / 20 / 30 LT

GR

زيت واقى
للحديد و
سبائك الحديد

وهو خليط من الزيت المعدني يحتوي على مواد كيميائية مضادة للتآكل ومضادة للبكتيريا والبوليمرات. ولا سيما عندما تطبق بعد التنظيف المحايد أو الحمضي من الآلات وقطع الغيار أو الأشكال المنتجة في ورش العمل والمصانع الصغيرة، فإنه يمنع الصدأ عن طريق التراكم على الأسطح لفترة طويلة. فهو يبني غلاف زيت متجانس ورقيق ودائم على السطح. طلاء الزيت يمنع تآكل المواد عند تخزينها بشكل صحيح
التوصية باستخدامها: يجب استخدامها بطريقة غير ممددة



5 / 10 / 20 / 30 LT

SDT

منظف
أسطوانات
الكروم

ينظف بسهولة آثار البلاستيك على الاسطوانة ، وصناعة السيارات الفرعية ل 1/10 عن طريق الماء. بعد Worldchem sdt يتم استخدام منتج أن يتم تمديده، يتم رشه على سطح التنظيف والانتظار 1-2 دقيقة، يتم تجفيفها عن طريق الشطف بالماء. انها تحتاج اجراء ساخن



5 / 10 / 20 / 30 LT

SLE

محل النفط
والأوساخ
المذيب الصناعي

وهو منتج قلوي وضع خصيصا للأوساخ الثقيلة والنفط لا يحتوي الخصائص الكاوية ويمكن استخدامه بأمان على جميع أنواع الأسطح في معدات المطبخ، وشركات تجهيز الأغذية الخ
التوصية للاستخدام: يتم تخفيف وحدة واحدة من المنتج بالماء بمعدل 10-50 يتم رشها والانتظار لوضع دقائق ومسح الزيت الذائب والأوساخ



5 / 10 / 20 / 30 LT

SLR

تنظيف الألواح الشمسية

محلول التنظيف؛ يتم إنتاجه لتنظيف الألواح الشمسية. ينظف الألواح الشمسية المكتسوفة من أوساخ الطيور والغبار والاسمنت والشمع والعوامل الخارجية هو يحل بنسبة 1/70 -- 1/100



5 / 10 / 20 / 30 LT

المعامل

MC

منظف لقطع
الآلات

وهو منتج تم تطويره لتنظيف الأجزاء الميكانيكية وإزالة الزيت والأوساخ من جميع أنواع المعدات الحساسة. كما يزيل الشمع والأسفلت والحبر والبقع الأخرى. لا تأكل للمعدن. ينظف دون الإضرار بالبلاستيك والمطاط ومواد الطلاء / أجزاء. لا يترك الأوساخ على السطح
التوصية باستخدامها: يجب استخدامها بطريقة غير ممددة



5 / 10 / 20 / 30 LT

MBT

منظف
الحبر

وهي فعالة على حبر الطوابع والعلامات والزيوت والأوساخ وبقع الشحوم وغيرها من البقع على النسيج والألياف المستخدمة في قطاع النسيج
التوصية باستخدامها: يجب استخدامها بطريقة غير ممددة



5 / 10 / 20 / 30 LT

GR2000

زيت واقى للحديد وسبائل
الحديد

وهو خليط من الزيت المعدني يحتوي على مواد كيميائية مضادة للتآكل ومضادة للبكتيريا والبوليمرات. ولا سيما عندما تطبق بعد التنظيف المحايد أو الحمضي من الآلات وقطع الغيار أو الأشكال المنتجة في ورش العمل والمصانع الصغيرة، فإنه يمنع الصدأ عن طريق التراكم على الأسطح لفترة طويلة. فهو يبيني غلاف زيت متجانس ورقيق ودائم على السطح. طلاء الزيت يمنع تآكل المواد عند تخزينها بشكل صحيح.
التوصية باستخدامها: يجب استخدامها بطريقة غير ممددة



5 / 10 / 20 / 30 LT

EL

منظف
الرطوبة، والأوساخ
والنفط والقذارة من
المعدات الكهربائية

وهو مذيب عازل يستخدم لتنظيف وإزالة الرطوبة من المحركات الكهربائية وقطع الغيار دون تفكيكها. ومن الممكن أن يتم رشها على أجهزة الاتصال ودورات المحرك حتى يتم إزالة الغبار والزيوت والقذارة تماما. يتبخر بسرعة
التوصية للاستخدام: يجب تطبيقها مباشرة على السطح



5 / 10 / 20 / 30 LT

ELK

منظف الكروت الإلكترونية

وهو منتج تنظيف يمكن استخدامه بأمان لتنظيف البطاقات الإلكترونية. يزيل الغبار والقذارة بسهولة من أسطح البطاقات
التوصية باستخدامها: يجب استخدامها بطريقة غير ممددة



5 / 10 / 20 / 30 LT

ZS

إزالة الشحوم
الميكانيكية

يوفر إزالة النفط والشمع والأسفلت والغراء والحبر، وغيرها من البقع. ويوفر تنظيف ممتاز على قطع غيار المركبات والمعدات. كما أنه يوفر نتيجة تنظيف ممتازة على خطوط الإنتاج اليدوية في خط الإنتاج عن طريق إزالة الزيوت بسهولة في الخزانات. أنها ليست ضارة عند تطبيقها مباشرة على مواد العزل مثل البلاستيك الصلب والمطاط. عندما تستخدم في خزانات الرطوبة، فإنه يتبخر في وقت أقصر، وذلك بفضل ميزة التبخر. يمكنك تنظيف الخزانات بسهولة عن طريق المسح أو التنظيف بالفرشاة أو الرش ببساطة
التوصية باستخدامها: يجب استخدامها بطريقة غير ممددة



5 / 10 / 20 / 30 LT

المعامل

CS

مزيل الزيت الثقيل والشحوم
ومذيب القطران

وهو مذيب للزيوت والشحوم والشمع. بفضل المستحلب الذي يبنيه عندما يخفف بالماء فإنه يحمل على الأسطح ويبقى هناك حتى يمتص النفط والأوساخ. يحل دون فرك. لا يحتوي على مذيبيات كلوريد أو أحماض أو قلوي. إنه لا يتبخر



5 / 10 / 20 / 30 LT

BK1

الحزام المنزلق

إنه حزام منزلق قابل للتعديل بالرغوة ، يحتوي على الأحماض الدهنية العضوية و الأمينية المستخدمة في صناعة معالجة الأغذية. يمكن التطبيق بقطارة غمس أو باستخدام جهاز يدوي. يوصى به لخطوط الإنتاج الكبيرة التي لديها المزيد من المنزلاقات للصيانة مقارنة بالخطوط الصغيرة
توصية للاستخدام: إذا كان هناك قطارات في الأنظمة ، فمن الضروري العمل بتركيز في التطبيقات اليدوية ، يجب استخدامه بتركيزات أقل 30-50%.



5 / 10 / 20 / 30 LT

BRG

منظف وملمع
الالمنيوم

وهو منظف يحتوي على مركب حمضي وضع لتنظيف وتلميع شرائط الألومنيوم، مشعات، وأقراص العسل. يحل أكسيد الألومنيوم والشحوم والأوساخ الطبقات، والتي تسبب الانسداد، وتعيق نقل الحرارة
التوصية للاستخدام: يتم استخدامه عن طريق التخفيف بالماء بنسبة 1 إلى 3



5 / 10 / 20 / 30 LT



البحرية

عميل التنظيف
منظف البوليستر

يتم استخدام نقيًا. يحتوي على المذيبات. يتم استخدامه بأمان لتنظيف أسطح البوليستر على متن القارب. لا يترك بقع



5 / 10 / 20 / 30 LT

شامبو الزوارق
الملمعة

ينظف القارب دون رغوة ويضمن دوام اللاصق الملمع. ويمكن استخدامه لتنظيف وتلميع وحماية جميع الألياف الزجاجية، والأسطح المطلية والزجاج والبلاستيك والأسطح المعدنية. من السهل شطفه بالمياه وتطبيقها بقطعة قماش LT وهو مركز. يضاف 100-200 مل المنتج إلى 10 أو فرشاة، ثم شطف بالماء



5 / 10 / 20 / 30 LT

علاج ومزيل
الرائحة الكريهة

يتم استخدامه كمزيل للرائحة الكريهة. لا يحتوي على الفورمالديهايد، بل هو صديق للبيئة. في المراحل؛ يتم سكب 50 غرام في وعاء المرحاض للصناعة البحرية؛ يستخدم 100 غرام لكل ساعة خزان مرحاض المنتج، يجب أن تضاف 4-5 لتر من المياه النظيفة ساعة خزان المرحاض في المرحاض المحمولة؛ 100 غرام يستخدم لـ 0 لتر



5 / 10 / 20 / 30 LT

منظف القعر

يتم استخدامه لتنظيف النفايات في جميع المركبات البحرية. ينظف الزيت والشحوم والطين والسخام ونفايات الوقود ويزيل الروائح. لا يضر المطاط والألياف الزجاجية والأجزاء المعدنية والأسطح المطلية. قابل للتحلل الحيوي، ومذيب حر. وينبغي أن تبقى في الحركة لمدة ساعة واحدة على الأقل عن طريق إضافة 1 لتر إلى 6-8 متر من القوارب. يجب تغيير مقدار الاستخدام وفقًا لحجم القارب. للأسطح البحرية ينبغي إعداد الحل مع مياه البحر. يتم رشه من الأعلى في اتجاه الموجة باتجاه الأوساخ. 3-5%



5 / 10 / 20 / 30 LT

منظف
القوارب

وهو منتج تم تطويره للتنظيف اليومي لإزالة الزيت والأوساخ على جميع المركبات البحرية، وخاصة القوارب القابلة للنفخ والقوارب والمظلات والاسقف. يزيل البقع الترابية والوسخة والصدأ. وهي مركزة واقتصادية للتنظيف اليومي، يضاف 100-200 مل إلى 1 لتر من الماء وتطبيقها بمساعدة اسفنجة أو قطعة قماش. يتم شطفه بالماء



5 / 10 / 20 / 30 LT

مزيل الصدأ
مزيل الصدأ البحري

وهو منظف حمضي فعال مع الصدأ والجير والسيليكات والطحالب للقطع على متن القوارب. ويمكن استخدامه بأمان في غرف الآلات يتم تخفيفه بالماء بنسبة 1 إلى 10 ويتم تطبيقه بمساعدة فرشاة. يتم شطفه بالكثير من الماء



5 / 10 / 20 / 30 LT

سفن

BSP

منظف ظهر
السفينة

وهو منتج مزيل النفط التي يمكن استخدامها لتنظيف جميع أنواع النفط. أنه يحتوي على QAC لذلك ينظف ويظهر التوصية للاستخدام: يجب تخفيفه بالماء بنسبة 1/20 أو للتنظيف اليومي 1/50



5 / 10 / 20 / 30 LT

قرص الكلور

ويمكن استخدامه في خزانات المياه القذرة، والاسنة، ومياه الصرف الصحي هو وسيلة اقتصادية توصية للاستخدام: تتم إضافة نصف أو قرص واحد إلى الخزان



5 / 10 / 20 / 30 LT

SLT

منظف المصفاة

وهو منتج قوي ينظف زيتا وشحوما كثيفة الجفاف بشكل خاص. إنه اقتصادي. ويمكن استخدامه في غرفة الآلة العامة لإزالة الشحوم وتنظيف الجسر التوصية للاستخدام: يجب تخفيفه بالماء بنسبة 1/10 اعتمادا على كثافة الأوساخ والنفط



5 / 10 / 20 / 30 LT

TAS
حمض

وهو حل حمض فعال، مدعوم بمثبطات لتنظيف النطاق ورواسب التآكل التي خلفها الماء في أنظمة تغيير الحرارة مثل مراحل الماء الساخنة والمبادلات الحرارية، والمكثفات، والمبخرات، والأفران المنزلية التوصية للاستخدام: يجب تخفيفه بالماء بنسبة 1/20 اعتمادا على كثافة الأوساخ والجير



5 / 10 / 20 / 30 LT

HKT

منظف مبرد
الهواء

وهو منتج فعال لتنظيف مبرد الهواء. يزيل الغبار الكربوني من أنظمة الهواء التوصية للاستخدام: يجب تخفيفه بالماء بنسبة 1/5 - 1/2



5 / 10 / 20 / 30 LT

LFT

منظف
الخزانات

ينظف الزيت والأوساخ من الخزانات بسهولة. يمكن استخدام طرق الرش والفرشاة. بفضل تركيبته الأساسية لديه تأثير فعال على الأسطح واقتصادي التوصية للاستخدام: يجب تخفيفه بالماء بنسبة 1/20 أو 1/50 اعتمادا على كثافة الأوساخ والزيت



5 / 10 / 20 / 30 LT

السفن

SLD

مشتت تسرب النفط

تم تطويره لفصل، تفريق زيت الوقود المسكوب فوق سطح البحر. لديها سمية منخفضة وتأثير تثبت عالي. يفصل النفط و لديه أكثر قابلية للتحلل الحيوي التوصية للاستخدام: الانسكابات الصغيرة في البحر، ويمكن استخدام 3-5% محل بالماء



5 / 10 / 20 / 30 LT

SLY

منظف الزيت والشحوم

يزيل الزيت والشحوم من جوف البرميل والخزانات و سطح السفينة. توصية للاستخدام: رش أو فرشاة السطح القدر و الانتظار 5-10 دقيقة



5 / 10 / 20 / 30 LT

TRF

منظف الفلتر

يزيل الأوساخ والزيت والشحوم من المرشحات. إنه عامل نظافة فعال التوصية للاستخدام: يمكن استخدامها غير مخففة أو أن يتم تخفيفها بالماء في نسبة 1/5



5 / 10 / 20 / 30 LT

مزيل الصدأ والجير والرواسب

الصدأ ، الجير، السيليكا، ومزيل الطحالب نظافة حمضية خاصة على القوارب أنها ليست ضارة للأسطح المطبقة لأنه لا يحتوي على حمض النيتريك، والأحماض الثقيلة يمكن استخدامها بأمان في غرف الآلات التوصية للاستخدام: يمكن استخدامه مباشرة أو مخفف مع الماء بنسبة تصل إلى 1 إلى 10. تطبيقه على السطح، والانتظار لمدة 1 إلى 5 دقائق ويغسل باستخدام الكثير من الماء



5 / 10 / 20 / 30 LT



اللحوم والحليب ومنتجات الأغذية

ACC

قوة السائل الحمضي
للتنظيف المنتج من
خط
الأحماض غير العضوية

يتم استخدامه لتنظيف المبسترات، والفواصل، الفولاذ المقاوم للصدأ، والحبال. عادة ما يتم التنظيف بشكل دوري في كل من الظروف الحمضية والقلوية
التوصية للاستخدام: في تركيز 0.5-2% في 60 درجة مئوية
25 دقيقة مع مراعاة الدورة الداخلية للجهاز



5 / 10 / 20 / 30 LT

ACF

رغوة قابل للتعديل
السائل القلوي
مواد التنظيف
المستخدمة لصناعة الطعام

في صناعة الأغذية يستخدم لتنظيف زيت الحليب في المعدات، والنظم المغلقة، وخزانات الحليب للشركات. وهي صيغة مركزة تحتوي على إزالة زيت خالية من الرغوة. وهو منتج تنظيف آمن لأدوات الآلات من شركات تجهيز الأسماك والدجاج واللحوم. على وجه الخصوص، زيت الكلور لديه القدرة على التطهير
التوصية للاستخدام: تستخدم بتركيز 0.5-1%



5 / 10 / 20 / 30 LT

SP

بخاخ مزيل الشحوم

وهو منتج يمكنك استخدامه في تنظيف المطبخ والأريكة والسجاد ، ومع تركيبته فائقة القوة ، يمكنه إزالة البقع النفطية الأكثر صعوبة. لدينا 5 و 20 و 30 و 60 كجم من المنتجات المركزة الرغوية وغير
طريقة الاستخدام: يتم استخدامه مع الماء 1/5 إلى 1/25



5 / 10 / 20 / 30 LT

YKR

منظف وملمع الستانلس ستيل
والكروم

ينظف الفولاذ المقاوم للصدأ / الكروم . يحمي
من العوامل الخارجية
التوصية باستخدامها: يجب استخدامها بطريقة
غير ممددة



5 / 10 / 20 / 30 LT

SLEX

محل الاوساخ
والزيت
محل صناعي

وهو منتج قلوي صنع خصيصا للأوساخ الثقيلة والنفط لا يحتوي خصائص كاوية ويمكن استخدامه بأمان على جميع أنواع الأسطح في معدات المطبخ، وشركات تجهيز الأغذية الخ
التوصية للاستخدام: يتم تخفيف وحدة واحدة من المنتج بالماء بمعدل 10-50 وحدة يتم رشها والانتظار لبضع دقائق ومسح الزيت الذائب والأوساخ



5 / 10 / 20 / 30 LT

FG

منظف الاسطح

يبقي الأسطح المطبقة نظيفة صحيا، مما يسفر عن ابادء الجرثيم. ينظف ويظهر
ويزيل الروائح من جميع الأسطح التي لها اتصال مع الأطعمة. منع الفطريات
وتشكيلات العفن. يتحكم في القضاء على البكتيريا (+) و (-) . لا يترك أي بقايا
ضارة
التوصية للاستخدام: يجب تخفيفه بالماء بنسبة 1/50 إلى 1/300



5 / 10 / 20 / 30 LT

اللحوم والحليب ومنتجات الأغذية

AR POWER

مزيل الروائح السيئة

مزيل الرائحة السيئة قوي وفعال. يزيل الروائح الكريهة بشكل فعال في أماكن مثل غرف الفنادق والشقق ومراكز الأعمال وأماكن العمل والمكاتب ودورات المياه وتجهيز الأغذية ووحدات التعبئة والتغليف وغرف خلع الملابس والمدارس الخ. فهو يحمي جميع أنواع الروائح غير المرغوب فيها مثل السجائر والأسماك والثوم والبصل والتنفس والتبغ والبول والعرق. تطبيقها مرة واحدة يزيل بسرعة الروائح الكريهة ويستبدلها برائحة منعشة. توصية للاستخدام: رشه نقيه بما فيه الكفاية بالنظر إلى حجم المنطقة



5 / 10 / 20 / 30 LT

CMS

مبيض

يتم استخدامه في جميع أنواع التبييض والغسيل الأبيض والمراحيض ونظافة الحمام
التوصية للاستخدام: ينبغي استخدامها عن طريق التخفيف بالماء. 1-2



5 / 10 / 20 / 30 LT

CTA

صابون اليد
النقي

لديه رائحة لطيفة، مع الجليسرين
اقتصادي. و يوفر التطهير الفعال



5 / 10 / 20 / 30 LT

BY

سائل تنظيف
الصحن

اقتصادي وسهل الشطف السائل مناسب لجميع أنواع الأطباق. لا يترك بقع
التوصية للاستخدام: يجب إضافته مباشرة إلى مياه الغسيل اعتمادا على عدد
الأطباق



5 / 10 / 20 / 30 LT

FLX

مذيب الرواسب الإضافية
الجير والصدأ

وهو نوع من المنظفات الحمضية التي تزيل الأسمنت والجير والرواسب والصدأ بأمان
مع الصيغة الخاصة به. ينظف الكتل على الأسطح المعدنية دون الإضرار بالطلاء
التوصية للاستخدام: هو أن يتم تخفيفها بالماء في
نسبة 1/20 اعتمادا على كثافة الرواسب والجير



5 / 10 / 20 / 30 LT

SHN

منظف المراض والبلاط
المركز

متعدد الأغراض، نظافة مركزة للبلاط السيراميك والحمامات
والمراحيض. يقلل من الروائح في المراحيض ويظهر الأسطح المطبقة
يزيل البقع العنيدة، والأسطح المتعفنة، وبقع الصابون الجاف، والجير، وبقع
الماء، ويصقل الأسطح. يزيل الأكسدة ويعطي النحاس والبرونز و الأسطح
المعدنية بريق طويل الأمد
التوصية للاستخدام: يجب استخدامه مخففا بالماء في النسبة 1:5



5 / 10 / 20 / 30 LT

اللحوم والحليب ومنتجات الأغذية

FGA

وسائل التنظيف للمساحات

يتم تطبيقه على الحصى الأرضي المستخدم في صناعات الخدمات العامة مثل المطاعم وموردي المنتجات الغذائية حيث النظافة والتطهير أمران حاسمان خصائص التطهير القوية تمنع الجراثيم والكائنات الحية الدقيقة من دخول المبنى التوصية للاستخدام: يتم استخدام المنتج عن طريق تخفيفه بالماء بنسبة 1 إلى 20



5 / 10 / 20 / 30 LT

STERHAND 100

مطهر اليدين والجلد الكحولي

لديه خصائص مضادة للجراثيم، مييد الفطريات، مطهر. لا يتطلب الشطف، وسهل الاستخدام، ويجفف بسرعة، وفعال جدا ضد الفطريات وتشكيل البكتيريا. لا يجعل الجلد جافا ومناسب لجميع أنواع البشرة التوصية للاستخدام: يجب استخدامه بطريقة غير مخففة



5 / 10 / 20 / 30 LT

MTC

وسائل تنظيف الصحون المركز

المنظف لغسالة الصحون الأوتوماتيكية من النوع الصناعي. وهو منتج وضع للحصول على نتائج مثالية خاصة مع المياه من مستويات صلابة مختلفة. يزيل الروائح الثقيلة عن طريق اختراق عميق في الأوساخ والنفط تماما. يوفر التنظيف المقاوم للصدأ توصية للاستخدام: يتم استخدامه مع وحدات الغسل المتصلة بغسالات الصحون الصناعية. الجرعة هي 1.5-3.5 غرام للتر الواحد



5 / 10 / 20 / 30 LT

BRT

شطف و
تلميع

مواد غسالات الصحون

لشطف وتلميع المواد لغسالات الصحون من النوع الصناعي. أنها فعالة على المياه من جميع مستويات الصلابة. يعطي تآلق للزجاج والمعادن، ومواد الخزف عن طريق منع تكلس. لا تترك البقع. تجنب المنظفات تقع على الأطباق عن طريق منع رغوة توصية للاستخدام: يتم استخدامه مع وحدات الغسل المتصلة بغسالات الصحون الصناعية. الجرعة هي 0.1 غرام للتر الواحد



5 / 10 / 20 / 30 LT

ULG

منتج تنظيف عام دائم

وهو منتج التنظيف العام مع جوهر دائم التي لا تحتوي على الفوسفات. يترك نظافة دائمة ورائحة لطيفة على الأسطح بفضل تركيبته المثالية وجوهر الزهور. ويمكن استخدامه بأمان على جميع الأسطح التي لا تتأثر بالماء التوصية للاستخدام: يجب تخفيف منتج وحدة واحدة ب 30 إلى 60 وحدة من الماء



5 / 10 / 20 / 30 LT

SUN

منتجات تنظيف عامة
فريش ومعطرة

لديها رائحة دائمة، وتركيز عال بفضل الصيغة المثالية ورائحة فريش، لديها نظافة دائمة ورائحة لطيفة على جميع الأسطح. ويمكن استخدامه بأمان على جميع الأسطح التي لا تتأثر بالماء التوصية للاستخدام: يجب تخفيف منتج وحدة واحدة ب 30 إلى 60 وحدة من الماء



5 / 10 / 20 / 30 LT

مزارع

MDZ

حجر مانع التهاب
الضرع

وهي جاهزة للاستخدام في تراجع الحلمة لاستخدامها في روتين الحلب اليومي بعد الحلب. يمكن استخدامها كوسيلة مساعدة في السيطرة على التهاب الضرع في الماشية. وهي طريقة تطهير جيدة التوصية باستخدامها: يجب استخدامها بطريقة غير ممددة



5 / 10 / 20 / 30 LT

MDO

شكل الرغوة ذو اساس
يودي

وهو سائل مطهر فعال لتعقيم الحلمات قبل وبعد كل حلب. يلف الحلمات تمامًا توصية للاستخدام: قبل وبعد الاستخدام للحلب ، يتم وضع المنتج على الحلمات بحاوية غاطسة ، وبعد الحلب يتم رشها بمعدل 1 من 4



5 / 10 / 20 / 30 LT

MDO GEL

نموذج الفيلم المعتمد على اليود

بعد كل حلب ، يكون سائلاً مطهراً فعالاً لتعقيم الحلمات. يلف الحلمات تمامًا توصيات للاستخدام: بعد الحلب يمكن استخدامه بطريقة الغمر بمعداته الخاصة



5 / 10 / 20 / 30 LT

HOOK GEL

400 ML

فعال في حالات الإشرىكية القولونية ، المكورات العنقودية الذهبية المكورات العنقودية الذهبية على حوافر الحيوانات نصيحة للاستخدام: يتم تطبيقه من 2-3 مرات لكل حافر ، ويتكرر عند الضرورة



5 / 10 / 20 / 30 LT

BCC

سائل قلوي نقي لاستخدام مغلق
في نظام تنظيف صناعة
الأغذية

خاص في نظام التنظيف الأوتوماتيكي المغلق ، يمكن تطبيقه بشكل جيد للغاية. إنه عامل تنظيف قلوي. وهي مناسبة لتنظيف وتخمين خزانات الفواصل والبراميل وآلات التعبئة والخزانات وأنظمة الأنابيب والأنظمة المغلقة توصية للاستخدام: يتم توزيعه عادة لمدة 20 ~ 25 دقيقة عند 60 درجة مئوية بتركيزات 0.5-2%



5 / 10 / 20 / 30 LT

ACF

رغوة قابلة للتعديل
سائل قلوي
لتنظيف المواد
و صناعة استخدام الطعام

في الصناعات الغذائية ، يتم استخدامه لتنظيف زيت الحليب في المعدات والأنظمة المغلقة وخزانات الحليب الخاصة بالشركات ، وهي عبارة عن تركيبة مركزة بها إزالة الزيوت الخالية من الرغوة. إنه منتج تنظيف آمن للأدوات الآلية لشركات تصنيع الأسماك والدجاج واللحوم. على وجه الخصوص ، بزيت الكلور ، لديه أيضاً القدرة على التطهير توصية للاستخدام: يستخدم بتركيز 0.5-1%



5 / 10 / 20 / 30 LT

المزارع

ACC

قوة السائل حمضي
منتج تنظيف
من خلط
أحماض غير عضوية

يتم استخدامه لتنظيف البسترة ، والفواصل ، والفولاذ المقاوم للصدأ ، والحبال عادة ما يتم التنظيف بشكل دوري في كل من الظروف الحمضية والقلوية توصية للاستخدام: بتركيز 0.5-2٪ عند 60 درجة مئوية يتم توفير 20 ~ 25 دقيقة دوران داخل الجهاز



5 / 10 / 20 / 30 LT

GAL

على أساس الديهيدري
سائل تنظيف الحظيرة

تم تصميم المحلول المحتوي على مركبات الألهيد والأمونيوم خصيصاً لملاحي الحيوانات. يستخدم لتنظيف ملاحي الحيوانات ، حمامات القدم ، والأحذية. مناسب للمياه الصلبة واللينة ، وهو منظم خالي من الرغوة ، ويمكن إضافة تأثير الرغوة إذا رغبت في ذلك توصيات للاستخدام: يمكن استخدامه مع 0.6 / 100 ، 0.8 / 100 في عجلة السيارة ، 1.1 / 100 في حالة المرض ، 1/100 في مقياس القدم ، 0.7 / 100 في تنظيف الملاحي المغلقة. يمكن تطبيقها عن طريق الغمر أو أسلوب الاستحمام



5 / 10 / 20 / 30 LT

HOOK FOOT POOL

المنتج يستخدم بتخفيف 1-2٪. يتم تجديده بعد اتساح المحلول. ينصح باستخدامه Escherichiacoli يوميًا. يتم استخدامه للقضاء على الكائنات الحية الضارة مثل ATCC 10536 ، Staphylococcus aureus ATCC 6538 ، التي يمكن العثور عليها في حوافر Streptococcusuberis ATCC 19436 الحيوانات.
-التوصية للاستخدام: 0.8 / 100 - في حالة المرض: 1.1 / 100
في مطهر القدم- يمكن استخدامه عن طريق الرش والغمس وطرق 1.0-100 الاستخدام الشبيهة بالاستحمام



5 / 10 / 20 / 30 LT



كيمياويات دوائر المياه المغلقة والمفتوحة

SS2102

منتجات معالجة تبريد المياه

يتم صياغته كمثبط خاص. وهو مثبط فعال للغلايات البخارية وخطوط عودة المكثفات لتجنب تآكل الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون. ويمكن استخدامه في دوائر مياه التبريد المفتوحة أو شبه المفتوحة للاستخدام: يتم استخدامه بين 10-60 جزء في المليون للطن الواحد يعتمد على (CaCO₃).



5 / 10 / 20 / 30 LT

SS3200

الانظمة المغلقة
المستودعات
وواقيات التآكل

يمنع التآكل في بناء الأنظمة المغلقة إلى حد كبير. وهو خليط من مثبطات التآكل غير العضوي والعضوي. أنه يحمي النظم من مشاكل الجير في المستقبل، وإلا من المرجح أن يكون حالة حتمية التوصية للاستخدام: وفقا لنتائج التحليل، يتم استخدامه 2 كجم للطن الواحد



5 / 10 / 20 / 30 LT

KK1420

مضاد التآكل المكثف لخطوط الإنتاج

يتم استخدامه لمنع التآكل في خطوط البخار والمكثفات. يتم استخدامه للحماية من مشاكل الجير في المستقبل التوصية للاستخدام: يتم تحديد كمية الجرعة وفقا للمعاملات والنظام الذي يتم استخدامه فيه.



5 / 10 / 20 / 30 LT

KK1311

واقي تآكل الاكسجين
في
مياه الغلايات

يقضي على الأكسجين القابل للذوبان في ماء المرجل، وبالتالي منع التآكل. وهو يحمي من أي مشاكل التحجيم والجير في المستقبل توصية للاستخدام الجرعة الموصى بها 100 ml للطن الواحد



5 / 10 / 20 / 30 LT

KK1204

وقاية من الجير و
التآكل في
مياه الغلايات

يمنع التحجيم والتآكل في أنظمة التدفئة المركزية والأرضية التي تستخدم المياه الناعمة للعمل. هو للحماية من مشاكل التقشر والجير داخل أنظمة التشغيل. الاستخدام المنتظم يمنع تشكيل الجير والتقشر داخل النظم توصية للاستخدام: الجرعة الموصى بها هي 100 مل-200 مل للطن الواحد



5 / 10 / 20 / 30 LT

KK1103

وقاية حجر المرجل و ادوات
الطعام
الصناعي من التآكل

يمنع صلابة المياه في غلاية المياه ويحفظ من تآكل الأكسجين. وهي مصممة للاستخدام في صناعة الأغذية. يمنع فشل نظام المرجل عن طريق منع التحجيم وتشكيل الجير في المرجل توصية للاستخدام: الجرعة 100 مل-200 مل للطن الواحد



5 / 10 / 20 / 30 LT

CLOSED AND OPEN CIRCUIT WATER CHEMICALS

KMO 2502

مبيد حيوي

وهو مبيد حيوي يمنع أي بكتيريا وفطريات من التأصل في أنظمة تبريد المياه. فعالة للغاية لمنع تأصل وتربية البكتيريا والفطريات والطحالب. هو في الصيغة الاعتيادية غير الرغوية. وهو فعال بالنسبة لأطياف واسعة بتركيزات منخفضة. خالي من الكلور و مضاد الأكسدة. يمكن استخدامه بأمان في أي نظام مائي يتلامس مع جلد الإنسان
توصية للاستخدام: يختلف مقدار الجرعة تبعاً لظروف النظام وقدرة النظام. نقترح 3-5 لتر لكل متر مكعب من المياه. بمجرد أن يتم تصريف المياه من النظام ، تتكرر العملية 100



5 / 10 / 20 / 30 LT

KK ANTISCALANT

يتم استخدامه لإزالة صلابة وضبط التآكل في نظم التناضح العكسي وهو فعال للغاية في منع الأغشية من التحجيم و وبالتالي يطيل عمر أنظمة التناضح العكسي مما لا شك فيه توقف أي ضرر من الكالسيوم والمغنيسيوم والباريوم، و أيونات الحديد. أفضل فعالية على صلابة المياه المتوسطة والعالية المستوى
توصية للاستخدام: يتم استخدامه بواسطة مضخة الجرعة



5 / 10 / 20 / 30 LT



صيانة السيارات

TSL

منظف وملمع
الإطارات
القائم على
السيليكون

يزيل الزيت الثقيل والبقع والأوساخ على إطارات السيارات. إنه يعطي تألقاً طويل الأمد لإطارك. وهو يقوم على صيغة السيليكون
توصية للاستخدام: يتم رشه على الإطارات فقط ومسحه بقطعة قماش



5 / 10 / 20 / 30 LT

OS

شامبو السيارات

ينظف جميع أنواع الأوساخ والزيت والشحوم على المركبات. لديها صيغة أكثر رغوة
التوصية للاستخدام: يجب تخفيفه بالماء بنسبة من 1:10 إلى 1:30 وفقاً لكثافة التراب



5 / 10 / 20 / 30 LT

OSD 2 OSD 3 OSD 5

شامبو غسيل السيارات
المركز بدون لمس

ينظف الأوساخ والنفط والغبار والطين دون الإضرار بالطلاء على المركبات أثناء التطبيق، فإنه لا يتطلب أي إسفنجة أو فرشاة. تطبيقه عن طريق رشه على السطح. يوفر نتائج ممتازة في غضون فترة قصيرة جداً
التوصية للاستخدام: يجب تخفيفه بالماء بنسبة 1:50 إلى 1:100 وفقاً لكثافة الأوساخ



5 / 10 / 20 / 30 LT

RLS

منظف وملمع
إطارات المركبات

ينظف بسهولة الأوساخ والبقع من المطاط. فإنه يترك تألقاً طويلة الأمد على الإطارات
التوصية للاستخدام: يجب تخفيفه بالماء في النسبة 1:5



5 / 10 / 20 / 30 LT

TS

توربيدو
حليب التلميع

ويمكن استخدامه في جميع أنواع مقصورات لوحة القيادة السيارة مصدات البلاستيك، سقف، ألواح الباب، الداخلية، والاكسسوارات البلاستيكية الخارجية. ينظف الأوساخ والبقع العنيدة دون عناء. بفضل تركيبته الخاصة، فإنه يعطي تألقاً دائماً على الأسطح بعد التنظيف مع هذا المنتج الخاص
التوصية للاستخدام: وفقاً لكثافة الأوساخ؛ لاستخدامها نقيّة أو أن تكون مخففة بالماء في نسبة 1:7



5 / 10 / 20 / 30 LT

AUTO PERFUME

يتترك عطراً منعشاً دائماً داخل سيارتك. لقد قمنا بصياغة مجموعة واسعة من عطور السيارات لتختار ما يناسب ذوقك
توصية للاستخدام: إلى القوة المطلوبة من مستوى العطر، يمكن استخدامه نقياً، أو يمكن تخفيفه للرش



5 / 10 / 20 / 30 LT

صيانة السيارات

SY

مواد ابعاد المياه

يتم استخدامه على السطح الخارجي للزجاج. بعد تطبيق على نوافذ السيارات لا تحتاج إلى تشغيل الممسحة في القيادة الممطرة. (حوالي 70 كم/ساعة). ويمكن أيضا أن تستخدم على النوافذ الخارجية، فإنه يساعد على تقليل وقت التنظيف
توصية للاستخدام: أولاً، تنظيف وتجفيف الزجاج بشكل صحيح، ثم صب ما يكفي من المنتجات على الزجاج ونشرها على سطح الزجاج بالتساوي باستخدام نسيج نظيف. عند تطبيقها بشكل صحيح سوف تترك طبقة الفيلم المغلفة التي سوف تغطي سطح الزجاج والنوافذ الجانبية. هذه الطبقة الواقية سوف تحرك الماء وقطرات الماء من التراكم عن طريق إجبارهم على الانزلاق بعيدا



5 / 10 / 20 / 30 LT

GLA

ماء الزجاج مع مانع التجمد

وهي مناسبة تماما لتنظيف البق العالق بالزجاج الأمامي ، والبقع الدهنية، والبقع الترابية على زجاج السيارة. يمنع تجميد ماء الزجاج الأمامي في ظروف الشتاء الباردة. فهو يزيل المخلفات غير القابلة للمسح فوق الزجاج بحيث يمكن للسائقين الاستمتاع مرة أخرى بوضوح اليوم على نوافذ سياراتهم
توصية للاستخدام: يتم إضافته إلى خزان مياه الزجاج الأمامي للسيارة



5 / 10 / 20 / 30 LT



ايكو

ايكو الصابون السائل

لطيف الرائحة، مع الجلوسرين، صابون اليد السائل الاقتصادي
الحموضة 5.5
التوصية للاستخدام: بشكل نقي



5 / 10 / 20 / 30 LT

ايكو سائل غسل
الصحون

وهو اقتصادي وسهل الشطف السائل مناسب لجميع أنواع الأطباق. لا
يترك بقع
التوصية للاستخدام: يجب إضافته مباشرة إلى مياه الغسيل اعتمادا على
عدد الأطباق



5 / 10 / 20 / 30 LT

ايكو منتج التنظيف العام
مع الجوهر الدائم

هو منتج التنظيف العام مع جوهر دائم التي لا تحتوي على الفوسفات. يترك نظافة
دائمة ورائحة لطيفة على الأسطح بفضل تركيبته المثالية وجوهر الزهور. ويمكن
استخدامه بأمان على جميع الأسطح التي لا تتأثر بالماء
التوصية للاستخدام: يجب تخفيف منتج وحدة واحدة ب 30 إلى 60 وحدة من الماء



5 / 10 / 20 / 30 LT

ECO
PCZ

مزيل الجير

يزيل بسهولة أي بقع صدأ وجير في المراحيض والحمامات. ويزيل بقع الجير من
الغلايات
التوصية للاستخدام: يتم استخدام وحدة واحدة من المنتج عن طريق التخفيف مع 5
إلى 20 وحدة من الماء



5 / 10 / 20 / 30 LT

ECO
CMS

مبيض

يتم استخدامه في جميع أنواع التبييض والغسيل الأبيض والمراحيض والنظافة
الحمام.
التوصية للاستخدام: 1-2 ينبغي استخدامها عن طريق التخفيف بالماء



5 / 10 / 20 / 30 LT

ايكو مذيب
الزيوت

بفضل تركيبة قوية جدا، فإنه يزيل بقع الزيت للمطبخ، أريكة، تنظيف
السجاد. هو يمدد لاستخدامها بين 1-7 أو 5-7 في جميع أنواع الرذاذ. إنه
لا يلطخ
إنه اقتصادي للغاية



5 / 10 / 20 / 30 LT

احواض المياه

بودرة

CL 90

يوفر التطهير والأكسدة في الاحواض. انها فعالة ضد الليكونيلا. يجب أن يكون الكلور من واحد الى ثلاثة في الدقيقة في حمامات السباحة في الهواء الطلق و 1-1.5 بي بي ام في حمامات السباحة الداخلية. الكلور المستعمل; الحد الأقصى 0.2 بي بي ام



5 / 10 / 20 / 30 LT

بودرة

CL 56

ويوفر التطهير والأكسدة في الاحواض انها فعالة ضد الليكونيلا يجب أن يكون الكلور واحد الى ثلاثة في الدقيقة في حمامات السباحة في الهواء الطلق و 1-1.5 بي بي ام في حمامات السباحة الداخلية الكلور المستعمل; الحد الأقصى 0.2 بي بي ام. يؤدي الأفضل في PH 7-7. 4



5 / 10 / 20 / 30 LT

سائل

CL

ويوفر التطهير والأكسدة في الاحواض انها فعالة ضد الليكونيلا يجب أن يكون الكلور واحد الى ثلاثة في الدقيقة في حمامات السباحة في الهواء الطلق و 1-1.5 بي بي ام في حمامات السباحة الداخلية الكلور المستعمل; الحد الأقصى 0.2 بي بي ام. يؤدي الأفضل في PH 7-7. 4



5 / 10 / 20 / 30 LT

بودرة مخفضة

PH-L

يتم استخدامه لخفض درجة الحموضة في مياه الهواء الطلق والمغلقة درجة الحموضة من الهواء والمياه تحتاج إلى قياس ورصد يوميا فعالة لاستمرار تطهير ومنع بقع الجير حين يظهر الارتفاع المستمر يتم قياس قلوية الماء قبل الاستخدام



5 / 10 / 20 / 30 LT

CLARIFIER

منقي
ومصفي

وهو منتج يساعد على الترشيح. يسمح بجمع الجسيمات الدقيقة والاحتفاظ بها في الفلتر من أجل الحصول على أداء جيد من المنتج، من المهم أن يكون تصنيف درجة الحموضة من مياه حمام السباحة هو 7-7.4. بعد التطبيق، يتم تنظيف عامل التصفية عن طريق الغسل. العوامل الخارجية (الرياح والأمطار والنباتات، وما إلى ذلك) في حمامات السباحة الداخلية والخارجية) واعتمادا على عدد السباحين؛ يضاف 1000 مل من المنقي إلى 100 طن من مياه البركة 1-2 مرات في الأسبوع



5 / 10 / 20 / 30 LT

ALGAECIDE

مبيد
الطحالب

وهو منتج فعال ضد الطحالب. وضع للعمل بتوافق مع المركبات الكلورية. طالما الكلور غير موجود في حوض السباحة، فإنه لا يتداخل مع الطحالب وحدها ولكن يمنع تكاثرها. من أجل الحصول على أداء جيد من المنتج، من المهم أن تصنيف درجة الحموضة من مياه حمام السباحة هو 7-7.4. بعد التطبيق، يتم تنظيف عامل التصفية عن طريق الغسل. ومن المستحسن استخدام 2500 مل من مبيدات الطحالب مرة في الأسبوع



5 / 10 / 20 / 30 LT

POOL

ION HOLDER

حامل الأيونات

ويستخدم كحامل أيونات في حمامات السباحة الداخلية والخارجية. يتم استخدامه لربط أيونات معدنية مصدر المياه الخام (مثل الحديد والنحاس والمنغنيز) وفي الحالات التي تكون فيها صلابة الكالسيوم عالية يمنع الأيونات المعدنية من الربط مع الكلور الحر في مياه المسبح. الحد الأقصى من الأيونات المعدنية في مياه المسبح؛ المنغنيز 0.05 ملغ / lt / النحاس 1.3 ملغ / lt / الحديد: 0.3 ملغ / lt



5 / 10 / 20 / 30 LT

FLOCCULATOR

وهي مادة سائلة تتحلل عن طريق جمع جزيئات أقل من 20-40 ميكرون لا يمكن الاحتفاظ بها عن طريق الترشيح. من أجل الحصول على أداء جيد من المنتج، من المهم أن يكون تصنيف درجة الحموضة من مياه حمام السباحة هو 7-7.4. بعد التطبيق، يتم تنظيف عامل التصفية عن طريق الغسل. العوامل الخارجية (الرياح، هطول الأمطار، الغطاء النباتي، الخ) في حمامات السباحة الداخلية والخارجية) واعتمادا على عدد السباحين؛ 1000 مل يضاف إلى 100 طن من مياه البركة 1-2 مرات في الأسبوع



5 / 10 / 20 / 30 LT

ALK-L

مخفض
ألكالينيت

ويستخدم للحد من قلوية في مياه حمامات السباحة الداخلية والخارجية ويحتوي على "حمض الكبريتيك يجب أن تكون القيمة القلوية في نطاق 80-120 ديس. وينبغي أن pH القيمة القلوية مهمة في تحديد قيمة يكون رقم الحموضة المثالي لحمامات السباحة بين 7.0-7.4 الكلور ينفذ أفضل تطهير لها عن طريق ال دوس التلقائي، واستقرار قيمة قلوية



5 / 10 / 20 / 30 LT

ALK-R

رافع

ألكالينيت

ويستخدم للحد من قلوية في مياه حمامات السباحة الداخلية والخارجية ويحتوي على "حمض الكبريتيك يجب أن تكون قيمة قلوية في نطاق 80-120 ديس. وينبغي أن pH القيمة القلوية مهمة في تحديد قيمة يكون رقم الحموضة المثالي لحمامات السباحة بين 7.0-7.4 الكلور ينفذ أفضل تطهير لها عن طريق ال دوس التلقائي، واستقرار قيمة قلوية



5 / 10 / 20 / 30 LT

FILTER CLEANING

منظف الفلاتر

وهو منتج يتم استخدامه في بداية الموسم وخلال الموسم ، اعتمادا على خصائص المياه في مرشحات حمام السباحة ، والتي هي مكثفة الاستخدام ، تتسد مع مرور الوقت بسبب البقايا مثل زيت الجسم وزيت الشمس فإنه يتمسك بحبيبات الرمل في الفلتر جنبا إلى جنب . مع خصائص الجير من الماء، مما يتسبب في فشل فعاليتها يزيل المنتج الأوساخ وبقايا الجير على الرمال المسدودة في الفلتر ، دون الإضرار بالمواد. بعد وضع رمل الكوارتز في الفلتر ، يتم تعبئة الحجم المتبقي بالماء. تجمع مرشح الرمل تصل إلى 10% من المياه المملوءة. اتركه لمدة 10-12 ساعة في نهاية هذه الفترة، يتم تنفيذ الغسل . 10-12% من المنتج يستعمل لغسل الاسطح



5 / 10 / 20 / 30 LT

جاهز للاستعمال

GLOSALL

مزيل الزيت والاسواخ

وهو منتج يمكن استخدامه لتنظيف المطبخ والأريكة والسجاد وفي الوقت نفسه ، يمكنك إزالة البقع الزيتية الأكثر صعوبة مع تركيبها فائقة القوة
الاستخدام: يتم استخدامه عن طريق تخفيف 1/5 بالماء



1 LT

PURITY

منظف الحمام
والتواليت

ينظف بقع الجير في الحمامات والمراحيض، ويوفر تنظيف فعال وسهل لمخلفات الصابون وبقع الصدأ في أحواض الاستحمام والبلاط، والمصارف، والبقع المائية والمفاصل في خزانات الاستحمام وأحواض المياه
الاستخدام: يتم استخدامه عن طريق تخفيف 1/6 بالماء



1 LT

INTENSIVE BLEACH

مبيض كثيف

بفضل كثافته وصيغته الخاصة، هو منتج التنظيف الذي يتمسك بسهولة إلى الأسطح الرأسية في المراحيض والحمامات والمطابخ ويوفر التطهير. أنه يحتوي على الكلور وخافت الماء، لذلك يوفر التنظيف المثالي والتبييض
الاستخدام: يستخدم المنتج نقيا



750 ML

PURITY

منظف حمام التواليت

ينظف بقع الجير في الحمامات والمراحيض، وينظف بقايا الصابون وبقع الصدأ في أحواض الاستحمام والبلاط والمصارف، وذلك بفضل تركيبته الخاصة بمساعدة معدات الرش الرغوية التي يوفرها لتنظيف فعال وسهل دون إرهاق. فإنه يتمسك بسهولة بالبلاط العمودي، والأسطح الخزفية في شكل رغوة، وينظف الأوساخ، ويزيل بقع الجير من الأسطح المطبقة
الاستخدام: يستخدم المنتج نقيا



500 ML

WORLD MAX

مزيل البقع والاسواخ

بفضل ميزة إزالة الأوساخ والبقع ، أنها فعالة على جميع الأسطح وعلى المنتجات التي يمكن تنظيفها مع السائل. وهي فعالة ضد بقع الدم ومواد المكياج وبقع القهوة الشاي وبقع الطعام والمشروبات على الأقمشة ومنتجات الملابس
الاستخدام: يستخدم المنتج نقيا



500 ML

AR POWER

مزيل الرائحة المزعجة

مع تأثيره القوي ، فإنه يزيل الروائح الكريهة. إنه يزيل بسرعة الرائحة الكريهة من الأماكن العامة مثل غرف الفنادق والشقق ومراكز الأعمال وورش العمل ومناطق الراحة وتجهيز المواد الغذائية، ووحدات التعبئة والتعليق، وغرف خلع الملابس والمدارس، وما إلى ذلك. فهو يحيد جميع أنواع الروائح القوية غير المرغوب فيها مثل السجائر والأسماك والثوم والبصل والتنفس والتبغ والبول والعرق. فإنه يترك رائحة ممتعة في البيئة بعد استخدامها
الاستخدام: يتم استخدامه نقيا. رشه بما فيه الكفاية بالنظر إلى المنطقة التي تريد إزالة رائحة وتحديث الهواء مع رائحة لطيفة



250 / 500 ML

جاهز للاستعمال

ACL

ملمع
الخشب

وهو منتج يستخدم في تلميع وصيانة الخشب أو السطح الخشبي لتنظيفه. يتم رشه على الخشب النظيف ويتم مسح السطح بأكمله بمساعدة قطعة قماش. يوفر تآلق دائم. يحافظ على الأسطح الخشبية مع الاستخدام المستمر



500 ML

SINTINE CLEANER

منظف المرشحات

وهو منتج تنظيف فعال جدا يستخدم لتنظيف النفط والشحوم في الخزانات تركيبة قوية جدا يمكن استخدامها حتى في تنظيف زيت الجهاز. بفضل تركيبته الخاصة والمواد الكيميائية التي يحتوي عليها ببساطة ، رشها على السطح ونظفها بمساعدة قطعة قماش يوفر تآلق دائم الاستخدام: يستخدم المنتج نقيًا



500 ML

YKR

ملمع الستانلس ستيل والكروم

وهو منتج قائم على المذيبات يستخدم لتلميع الصلب وسطوح الكروم . إنه اقتصادي يوفر سطوعا في منطقة واسعة مع كمية صغيرة من المنتج. بعد الرش ، يتم توزيعه على السطح بمساعدة قطعة قماش يوفر تآلق دائم الاستخدام: يستخدم المنتج نقيًا



500 ML

GL

ملمع ومنظف الزجاج

ويوفر التنظيف على الأسطح مثل الزجاج والمرايا والزجاج الملون دون ترك أي آثار وراءها. يمكن مسحها بقطعة قماش جافة عن طريق الرش ببساطة على السطح ومسح باستخدام قطعة قماش جافة. سوف تزيل بسهولة الزيوت والبقع الاستخدام: يستخدم المنتج نقيًا



500 ML

SFT

سائل منظف صديق
المركبات البحرية

وهو منظف غسل وضع خصيصا لفعالية أكثر في مياه البحر. ويتم إنتاجه من المواد الخام التي تكون فعالة حتى في المياه الصلبة، قابلة للتحلل الحيوي، لا تسبب التلوث البيئي، ولها قيم منخفضة التوكسين البيئي الاستخدام: يتم استخدامه عن طريق إضافة ملعقة صغيرة واحدة إلى 1 لتر من الماء



1000 ML

SY

مزلق الماء

مع ميزة طاردة للمياه، فإنه يمنع تشكيل بقع المياه الناجمة عن الماء والبخار على كابينة الاستحمام والأسطح الزجاجية. إنه يؤخر التلوث الاستخدام: يتم استخدام المنتج نقيًا. من المهم تطبيقه على سطح نظيف وجاف. أنه يغطي السطح المطبق مع طبقة رقيقة جدا المضادة للمياه ،ويدفع بعيدا المياه. تأكد من تطبيق الحل على سطح نظيف ومتجانس. يمكنك استخدام قطعة قماش جافة نظيفة عند تطبيق المنتج



500 ML

جاهز للاستخدام

LEMON COLOGNE

كولونيا الليمون

يترك رائحة منعشة مع جوهر الليمون، يوفر البرودة والنضارة بعد التطبيق. أنه يحتوي على الكحول 80 درجة
الاستخدام: يتم استخدام المنتج مباشرة، بقدر ما هو مطلوب



100 / 250 / 1000 ML

LAVENDER COLOGNE

كولونيا
اللافندر

يترك رائحة ممتعة مع جوهر الخزامى، فإنه يوفر البرودة والنضارة بعد التطبيق. أنه يحتوي على الكحول 80 درجة
الاستخدام: يتم استخدام المنتج مباشرة، بقدر ما هو مطلوب



100 ML

TEA COLOGNE

كولونيا زهرة الشاي

يترك رائحة ممتعة مع جوهر زهرة الشاي، فإنه يوفر البرودة بعد التطبيق. أنه يحتوي على الكحول 80 درجة
الاستخدام: يتم استخدام المنتج مباشرة، بقدر ما هو مطلوب



100 ML

DS

عطر الغرف

إنه عطر الغرفة الذي يحمل رائحة جديدة من الزهور إلى أي مكان تعيش في. إنه يترك رائحة النظافة و الهواء المنعش من البيئة حيث يتم تطبيقه
الاستخدام: يستخدم المنتج نقياً



500 ML

VL

عطر الغرفة
مع أريج الأزهار

وهو عطر غرفة معطر بالزهور يوفر رائحة دائمة من النضارة في المنطقة التي يتم تطبيقها. إنه يترك رائحة دائمة من الزهور في البيئة حيث يتم تطبيقه
الاستخدام: يستخدم المنتج نقياً



500 ML

CLARA

عطر الغرفة
مع أريج
الأزهار

بفضل عطرها الخاص، هو عطر غرفة وضع بشكل مكثف ليترك رائحة دائمة على البيئة
الاستخدام: يستخدم المنتج نقياً



500 ML

جاهز للاستعمال

BUDS

عطر الغرف مع رائحة
الاريج

الخاص، هو عطر غرفة وضع بشكل مكثف ليترك رائحة دائمة في
بفضل عطرها
البيئة التطبيقية. هو منتج آمن للاستخدام



500 ML





WORLDCHEM®

**M.Z. KİMYASAL ÜRÜN. VE TEMZ. MALZ.
GIDA TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

Fatih Mah. 1191 Sokak No:11
Sarnıç– Gaziemir / İZMİR–TÜRKİYE
Tel.:+90 232 472 16 00
Fax:+90 232 472 13 43
info@worldchem.com.tr

www.worldchem.com.tr